

SCENIC E-TECH ELECTRIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENMERKEN - 04/11/2025

| HOMOLOGATION | comfort range | | long range | | HOMOLOGATIE |
|-------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| type homologation | RCBHE2JBEEA6J000B0 | | RCBHE2JIEEA7K000B0 | | homologatietype |
| nombre de portes | 5 | | 5 | | aantal deuren |
| nombre de places | 5 | | 5 | | aantal zitplaatsen |

| MOTOR | comfort range | | long range | | MOTOR |
|-------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| puissance kW (ch) | 125 (170) | | 160 (220) | | maximaal vermogen kW (pk) |
| couple maxi (Nm) | 280 | | 300 | | maximaal koppel (Nm) |

| AUTONOMIE ET CONSOMMATION | comfort range | | long range | | ACTIERADIUS EN VERBRUIK |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|----------------------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| autonomie (WLTP) ¹² | 426 - 430 | | 623 - 606 | | actieradius (WLTP) ¹² |
| consommation d'énergie moyenne kWh/km | 16,3 - 16,4 | | 16,8 - 17,1 | | gemiddeld energieverbruik kWh/km |
| émission CO ₂ g/km | 0 | | 0 | | CO ₂ emissie g/km |

| BATTERIE | comfort range | | long range | | BATTERIJ |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| type | a confirmer / te bevestigen | | a confirmer / te bevestigen | | type |
| poids (kg) | 411 | | 515 | | gewicht (kg) |
| énergie embarquée (kWh) | 60 | | 87 | | capaciteit |
| tension totale (Volt) | 400 | | 400 | | totale spanning (Volt) |
| garantie batterie | 8 ans / 160.000 km | | | | batterijgarantie |
| puissance chargeur DC (kW/h) max | 130 | | 150 | | vermogen DC lader (kW/h) max |
| puissance chargeur AC (kW/h) min-max | 11 kW | 22kW | 11 kW | 22kW | vermogen lader AC (kW/h) min-max |

*nécessité d'un neutre pour charger en triphasé (3 x 400v + N), si installation sans neutre, charge en monophasé uniquement

| RECHARGE | comfort range | | long range | | OPLAADTIJDEN |
|---------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|--|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| charge rapide (15-80%) | 00:32 | | 00:37 | | oplaadtijd (uren) snelladen (15-80%) |
| 22 kW (borne triphasée 32 A) 0-100% | 6:30 | 3:15 | 9:00 | 5:00 | oplaadtijd (uren) 22 kW (3 fasen 32A) 0-100% |
| 11 kW (borne triphasée 16 A) 0-100% | 6:30 | 6:30 | 9:00 | 9:00 | oplaadtijd (uren) 11 kW (3 fasen 16A) 0-100% |
| 7,4 kW (borne monophasée 32 A) 0-100% | 9:15 | | 13:00 | | oplaadtijd (uren) 7,4 kW (1 fase 32A) 0-100% |
| 3,7 kW (borne monophasée 16 A) 0-100% | 18:00 | | 27:30 | | oplaadtijd (uren) 3,7 kW (1 fase 16A) 0-100% |
| 2,3 kW (borne monophasée 10 A) 0-100% | 30:30 | | 46:30 | | oplaadtijd (uren) 2,3 kW (1 fase 10A) 0-100% |

*nécessité d'un neutre pour charger en triphasé (3 x 400v + N), si installation sans neutre, charge en monophasé uniquement

| ROUES - PNEUMATIQUES | comfort range | | long range | | BANDEN |
|--|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| dimensions des pneumatiques evolution: | 205/55 R19 97 H 7.50 J19 - 46 | | 205/55 R19 97 H 7.50 J19 - 46 | | evolution afmeting banden |
| techno | 205/55 R19 97 H 7.50 J19 - 46 | | 205/55 R19 97 H 7.50 J19 - 46 | | techno |
| esprit Alpine | - | | 235/45 R20 100 H 8.00 J 20 - 50 | | esprit Alpine |
| iconic | - | | 235/45 R20 100 H 8.00 J 20 - 50 | | iconic |

| PERFORMANCES | comfort range | | long range | | PRESTATIES |
|---------------------|---------------|-------|------------|-------|--------------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| vitesse maxi (km/h) | 150 | | 170 | | topsnelheid (km/u) |
| 0 à 100 km/h (s) | 8,6 | | 7,9 | | 0 tot 100 km/u (s) |

| AERODYNAMIQUE | comfort range | | long range | | AERODYNAMICA |
|---------------|---------------|-------|------------|-------|--------------|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| SCx | 0,798 | | 0,798 | | SCx |

| POIDS (KG) | comfort range | | long range | | GEWICHT (KG) |
|--|---------------|-------|-------------|-------|---|
| | AC 11 | AC 22 | AC 11 | AC 22 | |
| poids à vide en ordre de marche | 1747 - 1817 | | 1842 - 1918 | | rijkgewicht |
| masse en charge maximale admissible | 2340 | | 2441 | | toelaatbare maximummassa in beladen toestand |
| masse en charge maximale admissible de l'ensemble | 3440 | | 3541 | | toelaatbare maximummassa in beladen toestand van de voertuigcombinatie |
| remorque non freinée | 750 | | 750 | | aanhanger zonder remmen |
| remorque freinée | 1100 | | 1100 | | aanhanger met remmen |
| masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d'attelage | TBC | | TBC | | technisch toelaatbare maximale statische verticale belasting van het koppelpunt |