

Spécifications techniques

FARIZON SV



	Version	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2		L2H3		L3H3	
	Capacité de la batterie kWh	67	83	67	83	67	83	67	83	67	83	83	106
Dimensions & poids	Longueur (mm)	4.990		4.990		5.490		5.490		5.490		5.995	
	Largeur sans/avec rétroviseurs (mm)	1.980/2.270		1.980/2.270		1.980/2.270		1.980/2.270		1.980/2.270		1.980/2.270	
	Hauteur (mm)	1.980		2.180		1.980		2.180		2.500		2.500	
	Volume de charge (m³)	6.95		7.92		8.25		9.39		11.22		13.00	
	Empattement (mm)	3.100		3.100		3.600		3.600		3.600		3.850	
	Porte à faux avant /arrière (mm)	830/1.060		830/1.060		830/1.060		830/1.060		830/1.060		830/1.315	
	Largeur de voie avant / arrière (mm)	1.719/1.722		1.719/1.722		1.719/1.722		1.719/1.722		1.719/1.722		1.719/1.722	
	Garde au sol minimale (mm)	150		150		150		150		150		150	
	Hauteur du plancher de chargement (mm)	550		550		550		550		550		550	
	Longueur du plancher/sur 120cm (mm)	2.690/2.520		2.690/2.520		3.190/3.020		3.190/3.020		3.190/3.020		3.695/3.525	
	Largeur du compartiment de charge (mm)	1.795		1.795		1.795		1.795		1.795		1.795	
	Hauteur du compartiment de charge (mm)	1.440		1.640		1.440		1.640		1.960		1.960	
	Largeur entre les passages de roue (mm)	1.387		1.387		1.387		1.387		1.387		1.387	
	Largeur de la porte coulissante (mm)	1.000		1.000		1.300		1.300		1.300		1.300	
	Hauteur de la porte coulissante (mm)	1.280		1.280		1.280		1.280		1.280		1.280	
	Largeur des portes arrière (mm)	1.413		1.413		1.413		1.413		1.413		1.413	
	Hauteur des portes arrière (mm)	1.300		1.489		1.300		1.489		1.812		1.812	
	Rayon de braquage minimum (m)	6.10		6.10		7.00		7.00		7.00		7.35	
	Diamètre de braquage	12,20		12,20		12,20		14,00		14,00		14,70	
	Masse maximale autorisée (kg)	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Masse en ordre de marche (kg)	2.110	2.200	2.145	2.235	2.175	2.265	2.210	2.300	2.240	2.330	2.420	2.425	
Charge utile (kg)	1.390	1.300	1.355	1.265	1.325	1.235	1.290	1.200	1.260	1.170	1.080	1.075	
Poids maximum sur l'essieu avant (kg)	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
Poids maximum sur l'essieu arrière (kg)	2.350		2.350		2.350		2.350		2.350		2.350		
Capacité de remorquage (non freinée)(kg)	750		750		750		750		750		750		
Capacité de remorquage (freinée)(kg)*	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		

Voir page suivante

Spécifications techniques

FARIZON SV



	Version	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2		L2H3		L3H3		
Batterie & moteur	Capacité de la batterie kWh	67	83	67	83	67	83	67	83	67	83	83	106	
	WLTP combiné (km)*	303	376	285	345	290	355	285	345	270	319	328	398	
	Consommation moyenne combinée (kWh/100km)*	24,9	24,4	26,5	27,0	26,0	26,5	26,5	27,0	27,8	29,1	28,2	28,4	
	WLTP en ville (km)	402	479	375	450	385	460	375	450	355	429	443	551	
	Consommation moyenne en ville (kWh/100km)*	18,7	19,1	20,0	19,5	19,5	20,0	20,0	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5	
	Vitesse maximale (km/u)	135,0												
	Marque de la batterie	CATL												
	Matériau de la batterie	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NMC
	Volt (V)	400												
	Roues motrices	Traction avant												
	Type de moteur	Synchrone à aimant permanent												
	Couple continu/crête (Nm)	135/336												
	Puissance continue/crête (kW)	66/170												
	Puissance continu/crête (pk)	90/231												
	Batterie 12 Volt	Standard												
Transmission	Électrique													
Nombre de vitesses	1													
Chargement	DC - charge rapide (kW)	120	140	120	140	120	140	120	140	120	140	140	120	
	DC - charge rapide 30% à 80% (min)	< 30												
	AC - charge (kW)	11												
	AC - charge 15% à 100% (heure)	6,5	9	6,5	9	6,5	9	6,5	9	6,5	9	9	10,5	
	Câble de charge	Mennekes type 2												
	Connexion de charge rapide	CCS												
	Génération d'énergie	Normal/Strong												
Suspension & freins	Suspension avant	Suspension indépendante à double triangulation												
	Suspension arrière	Ressorts à lames												
	Freins avant et arrière	Freins à disque												

Tout a été mis en œuvre pour fournir des informations exactes et à jour dans cette publication au moment de sa parution. Dans le cadre de l'amélioration continue, Beherman Motors se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les voitures, options et accessoires décrits et illustrés. Beherman Motors, en tant que seul importateur pour le Benelux, a déterminé les prix affichés avec la plus grande précision. Toute modification sera communiquée aux concessionnaires Farizon dès que possible. Les versions commercialisées peuvent varier selon les pays et certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter le concessionnaire Farizon local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations techniques du processus d'impression, les couleurs illustrées dans cette brochure peuvent différer de la couleur réelle des peintures et des matériaux intérieurs. Tous droits réservés. Beherman Motors décline toute responsabilité pour les éventuelles conséquences des inexactitudes ou des imperfections du contenu de cette brochure. Toute reproduction, totale ou partielle, de cette publication sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Beherman Motors

* Valeurs de test pour L1H1, L2H3 et L3H3; pour les autres versions, il s'agit de valeurs estimées.